

Ventilazione	<i>Cooling</i>	IC06-IC17-IC37	ML 180 M
Protezione	<i>Protection</i>	IP23 S	
Potenza eccitazione	<i>Excitation power</i>	1930 W	
Inerzia	<i>Inertia</i>	0,42 Kgm2	
Velocità massima meccanica	<i>Maximum mechanical speed</i>	3800 rpm	
Massa	<i>Mass</i>	510 Kg	

Codice Code	Velocità base [rpm] <i>Base speed [rpm]</i>			Potenza Power [KW]	Corrente Current [A]	Rendimento Efficiency [%]	Resistenza Resistance [Ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Coppia Torque [Nm]	
		400V	440V							
1		500	550	650	33	103	81	0,29	6,8	633
					36	102	82			
					43	98	84			
2		550	605	715	35	108	82	0,23	6,4	613
					39	106	83			
					46	104	85			
3		610	671	793	39	116	83	0,2	5,9	602
					42	114	84			
					50	112	86			
4		680	748	884	43	127	84	0,17	5,3	600
					47	126	85			
					56	123	87			
5		770	847	1001	47	138	85	0,14	4,8	583
					52	137	86			
					61	135	88			
6		880	968	1144	54	155	86	0,11	4	580
					59	154	87			
					70	152	88			
7		1100	1210	1430	66	190	87	0,096	3,5	576
					73	188	88			
					86	185	90			
8		1200	1320	1560	72	203	88	0,08	2,9	570
					79	201	89			
					93	198	91			
9		1320	1452	1716	78	219	89	0,062	2,4	565
					86	217	90			
					102	213	92			
10		1460	1606	1898	86	238	90	0,043	1,95	560
					94	235	91			
					111	232	92			
11		1670	1837	2171	94	259	91	0,034	1,65	538
					104	256	92			
					122	254	93			
12		1880	2068	2444	105	285	92	0,028	1,3	533
					115	281	93			
					136	277	95			
13		2100	2310		123	331	93	0,019	0,98	560
					135	327	94			